

Lo sporco è la principale causa di usura nei pavimenti in legno, per questa ragione è necessaria un'adeguata e periodica pulizia della superficie. Il legno è un materiale naturale e come tale va trattato, forti sbalzi di temperatura o eccessiva umidità possono portare a piccole modifiche della struttura, con dilatazioni in caso di clima umido o rischio di lievi fessurazioni in ambiente secco e molto asciutto.

La finitura ad olio mette in risalto la naturale bellezza del legno e la profondità di colore grazie alla spazzolatura della superficie a cui spesso è abbinata. Il parquet oliato è un prodotto delicato che necessita di manutenzione e cura per conservare le proprie caratteristiche.

■ FASI DI MANTENIMENTO

Per mantenere in ottimo stato un pavimento in legno oliato si consiglia di:

- **Rimuovere quotidianamente polvere e impurità** presenti sul pavimento spazzando con una scopa o con un aspirapolvere dotato di spazzola delicata. Questa operazione dovrà essere eseguita il più frequentemente possibile, dato che polvere, sabbia e terriccio accelerano il processo di naturale usura del legno;
- Pulire abitualmente ogni 15-30 giorni il pavimento con un panno umido e ben strizzato con acqua e **sapone naturale per pavimenti in legno oliati**. Evitare l'uso di troppa acqua durante la pulizia, in quanto ciò potrebbe danneggiare il pavimento facendo gonfiare ed espandere il legno. Non usare acqua senza sapone.
- Periodicamente, ogni 6-8 mesi, il pavimento deve essere "nutrito" con **olio per parquet oliati**, da stendere dopo aver pulito molto bene tutto il pavimento.

Frequenza	Prodotti adatti
Dopo l'installazione	Aspirapolvere o scopa + Alma Oil
Pulizia quotidiana	Aspirapolvere o scopa + Sapone naturale Alma Soap
Pulizia periodica (ogni 6/8 mesi)	Aspirapolvere o scopa + Alma Oil

■ CONSIGLI PER IL MANTENIMENTO

- **Pulire il parquet sempre nel senso di posa del legno** - Pulire il parquet nel senso di posa aiuta i detersivi a migliorare la loro efficacia e l'acqua ad agire in modo più profondo senza però intaccare e rovinare il legno.
- **Utilizzare prodotti neutri** - Un detersivo troppo aggressivo o non specifico può danneggiare seriamente il pavimento e modificarne l'aspetto superficiale.
- **Prodotti da non utilizzare per pulire il parquet** - Non utilizzare mai ammoniac, aceto o detersivi schiumosi per la pulizia.
- **Utilizzare uno zerbino e feltri per i mobili** - Posizionare uno zerbino al di fuori della porta permetterà di ridurre lo sporco e le impurità che possono lasciare graffi sulla superficie del legno. La stessa funzione protettiva sarà garantita da feltri posizionati sotto mobili e sedie.

Alma Soap

Detergente delicato da diluire in acqua per pavimenti in legno trattati ad olio. Pulisce il legno nutrendolo e migliora le caratteristiche protettive del trattamento ad olio.

Frequenza di impiego: ogni 2-4 settimane oppure ogni volta che il pavimento necessita di essere lavato. È un detersivo neutro, può quindi essere utilizzato tutti i giorni senza danneggiare il parquet.

1. Togliere la polvere e rimuovere eventuali residui di sporco con scopa e aspirapolvere.
2. Versare due tappi di sapone naturale Alma Soap in 5 litri d'acqua (la capienza normale di un secchio).
3. Immergere uno straccio di cotone morbido e dopo averlo ben strizzato passarlo sulla superficie del pavimento. Non è necessario il risciacquo. Se alcune parti della superficie sono molto sporche, usare più sapone e pulire più a fondo del necessario. Ripetere più volte questi passaggi in caso di sporco resistente.
4. Lasciare asciugare per 15/20 minuti prima di camminarci sopra.
5. Nel caso si voglia aumentare l'effetto lucido della superficie, è possibile effettuare un passaggio con macchina lucidatrice domestica con feltri, oppure con macchina monospazzola semiprofessionale trascinando un panno in cotone.

Non lavare mai il pavimento con acqua dopo averlo pulito con il nostro detersivo.

Materiale necessario per il mantenimento:

- Scopa e/o aspirapolvere;
- Sapone naturale Alma Soap;
- Straccio di cotone morbido;
- Secchio capienza 5 litri.

Alma Oil

Olio rinnovatore e rivitalizzante. Miscela pronto uso di oli e cere naturali indicata per una manutenzione straordinaria facile e veloce delle superfici oliate. Permette in particolare di rigenerare i pavimenti trattati ad olio localmente usurati e spenti.

Frequenza di impiego: dopo la posa del parquet e poi periodicamente ogni 6 / 8 mesi.

1. Togliere la polvere e rimuovere eventuali residui di sporco con scopa e aspirapolvere.
2. Agitare per almeno 2 minuti il contenitore prima di usarlo.
3. Applicare un sottile ed uniforme strato di Alma Oil utilizzando un panno imbevuto di prodotto.
4. Entro 30' lucidare con un panno morbido e asciutto o con lucidatrice.
5. Dopo 3-4 ore il pavimento risulterà pedonabile. Per un successivo trattamento attendere almeno 20 giorni.

Attenzione rischio di combustione spontanea:

Il panno e gli stracci usati insieme all'olio devono essere sciacquati immediatamente dopo l'uso e messi fuori ad asciugare. Se lasciati ammassati in un luogo con scarsa areazione potrebbero dare vita ad un processo di autocombustione. Un litro di prodotto in genere è sufficiente per una superficie di 60 metri quadri.

Materiale necessario per il mantenimento:

- Scopa e/o aspirapolvere;
- Alma Oil;
- Straccio di cotone;
- Panno morbido.